

Bona Wax Oil Refresher

Ficha Técnica

Bona Wax Oil Refresher es un producto de mantenimiento para Bona Hard Wax Oil pero también se puede utilizar con Bona Craft Oil, para mayor protección contra el agua y los derrames. Bona Wax Oil Refresher es un concentrado de aceites y ceras naturales que contienen menos de 2% de disolventes.

- Secado rápido y fácil de aplicar
- Bajo contenido de disolventes y bajo olor
- Seguro para aplicación en juguetes y encimeras infantiles, cumple normativa EN 71-3

Información técnica

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de aceite: | Aceites y ceras vegetales emulsionados |
| Contenido sólido: | Aprox. 70% |
| VOC: | <2% |
| Dilución: | No diluir |
| Tiempo secado: | - Uso ligero 12 horas* <i>*bajo condiciones normales interiores, 20 °C/60% R.H. Asegurar ventilación apropiada..</i> |
| Herramienta Apli.: | Almohadilla Bona WoolPad o espátula de acero inoxidable |
| Consumo: | 50-100 m ² dependiendo del estado del suelo |
| Seguridad: | Sin clasificar |
| Riesgo ignición: | No inflamable. Riesgo de ignición, ver hoja de información de seguridad para más información. |
| Limpieza: | Limpiar las herramientas con aguarras. El material seco se puede eliminar con acetona. |
| Caducidad: | 3 años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado. |
| Almacen/Transporte: | La temperatura no debe estar por debajo de +5°C o exceder +25°C durante transporte y almacenaje.. |
| Eliminación: | Residuos y envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la normativa local. |
| Tamaños: | 12 x 1 litro |

Preparaciones

En caso necesario, la superficie previamente aceitada o con cera debe limpiarse a fondo con Bona Soap o con Bona Deep Clean System y se deja secar antes de aplicar Bona Wax Oil Refresher. Permitir que el producto alcance la temperatura ambiente y agitar el envase vigorosamente antes de usarlo. **Temperatura de uso mínimo de 16°C**

Aplicación

1. Aplicar Bona Wax Oil Refresher suavemente utilizando una almohadilla o con espátula de acero inoxidable. .
2. Eliminar inmediatamente el exceso de Wax Oil Refresher con paños de algodón y deje secar mínimo durante 12 h, el tiempo de secado será mayor en maderas exóticas y a bajas temperaturas.

PELIGRO: BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS USADOS, TRAPOS Y SIMILARES DEBERAN METERSE EN AGUA O EN RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

Acabado



Bona[®]

Bona Wax Oil Refresher

Ficha Técnica

Acabado



Mantenimiento

Limpie el piso regularmente con un trapo seco y / o una aspiradora. Cuando sea necesario, limpie con una mopa húmedecida en Bona Soap añadida al agua de limpieza. Limpie siempre utilizando un método lo más seco posible. Para el mantenimiento y conservación de la superficie utilice Repaso Bona Wax Oil Refresher periódicamente para asegurarse de que los poros de la madera estén saturados y sin posibilidad de atrapar suciedad y humedad. La frecuencia de esta operación se determina por el nivel de desgaste y puede variar entre cada 3 años en un entorno doméstico, a un par de veces al año en un entorno comercial.

Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Aviso importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto.